

CONSULTATION D'ENTREPRISES

Objet : réalisation de PATA sur VC et CR.

Monsieur,

Lors de la programmation des travaux 2016, il a été décidé d'engager une consultation d'entreprises afin de réaliser du PATA sur VC et CR.

Je vous remercie de bien vouloir m'adresser votre meilleure offre (sous la forme d'un devis) pour le :

Vendredi 15 avril au plus tard en mairie de Rannée

Vous trouverez ci-joint le détail des prestations attendues ainsi que les délais d'exécution souhaités.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Le Maire,

Gérard CHOPIN

DETAIL DE LA CONSULTATION

COMPOSITION DE L'ATELIER

Gravillonneur avec chauffeur.

Point à Temps automatique ou Point à Temps semi – automatique avec chauffeur + un agent pour répandre le liant.

Chargeur

Un cylindre type tricycle ou tandem 2 billes **avec chauffeur.**

NATURE DES PRESTATIONS DE L'ENTREPRISE

Reconnaissance des voies à traiter

L'entreprise devra prendre connaissance de l'état des voies à traiter afin de répartir au plus juste les travaux de PATA sur la totalité de la voirie concernée. Des travaux à la lance pourront être réclamés en lotissement.

Stockage des matériaux

Un soin particulier sera apporté au stockage des matériaux (stockage préalable suffisant pour utilisation des matériaux lavés et secs). Le dépôt de matériaux sera impérativement nettoyé à la fin du chantier.

Remarques : Si un refus important ou des arrachements sont constatés, la reprise sera entièrement à la charge de l'entreprise.

PERIODE D'INTERVENTION

Entre juin et septembre.

DETAIL ESTIMATIF

Désignation des travaux	Quantités	Unité	Prix unitaire (HT)	Montant HT
Signalétique*		FORFAIT		
Réalisation de PATA sur VC et CR**	15	T		
Mise à disposition d'une balayeuse autoportée sans chauffeur***		FORFAIT		
			Montant HT	
			TVA 20 %	
			Montant TTC	

*Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place de signalisation de chantier par l'entreprise, conformément à l'instruction ministérielle.

**Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre de gravillons 10 / 14 ou 4 / 6 de classe B2 lavés répandus localement dans le cas de grosses déformations, avec deux couches d'émulsion si nécessaires, la fourniture et mise en œuvre d'émulsion dosée à 65% de bitume à raison de 1,6kg/m² et de gravillons 2/4 ou 4/6 de classe B2 lavés en finition suivant choix de la commune (granulométrie validée par la commune).

***Ce prix rémunère la mise à disposition d'une balayeuse afin d'effectuer le balayage avant et après travaux par l'agent communal.

Cachet et Signature du représentant de l'entreprise :